

Die Dispositionen der Orgeln von St. Paulus, Göttingen

Hauptorgel

I. Manual

Hauptwerk, C-g³

| | |
|----------------------|--------|
| 1. Quintadena | 16' |
| 2. Prinzipal | 8' |
| 3. Hohlflöte | 8' |
| 4. Dolcan | 8' |
| 5. Oktave | 4' |
| 6. Gemshorn | 4' |
| 7. Quinte | 2 2/3' |
| 8. Superoktave | 2' |
| 9. Mixtur 4 - 5 fach | 2' |
| 10. Fagott | 16' |
| 11. Trompete | 8' |

II. Manual

Schwellwerk, C-g³

| | |
|----------------------------|--------|
| 12. Gedeckt | 8' |
| 13. Viola da Gamba | 8' |
| 14. Unda maris | 8' |
| 15. Prinzipal | 4' |
| 16. Traversflöte | 4' |
| 17. Nasat | 2 2/3' |
| 18. Sesquialtera 2- 3 fach | |
| 19. Waldflöte | 2' |
| 20. Oktävlein | 1' |
| 21. Scharff 4 fach | 1 1/3' |
| 22. Dulcian | 16' |
| 23. Hautbois | 8' |

Tremulant

III. Manual

Positiv, C-g³

| | |
|-------------------|--------|
| 24. Rohrflöte | 8' |
| 25. Blockflöte | 4' |
| 26. Prinzipal | 2' |
| 27. Terz | 1 3/5' |
| 28. Quinte | 1 1/3' |
| 29. Cymbel 4 fach | 1' |
| 30. Vox humana | 8' |

Tremulant

Pedalwerk, C-f¹

| | |
|-------------------------|--------|
| 31. Untersatz | 32' |
| 32. Prinzipalbass | 16' |
| 33. Subbass | 16' |
| 34. Salizetbass | 16' |
| 35. Oktavbass | 8' |
| 36. Choralbass | 4' |
| 37. Rauschpfeife 4 fach | 1 1/3' |
| 38. Posaune | 16' |
| 39. Schalmey | 4' |

Transmissionen aus Hauptwerk:

| | |
|-------------|----|
| - Hohlflöte | 8' |
| - Trompete | 8' |

Koppeln

II- I

III- I

III- II

Super II-I

Sub II-I

Superoktavkoppel in I

I-Ped.

II-Ped.

III-Ped.

Weitere Spielhilfen sind:

- Walze

- 3 freie Kombinationen,
3 feste Kombinationen

- eine Pedalkombination

- Einzel- und Gesamtsteller
für die Zungenstimmen

Truhenorgel

| | |
|--------------|--|
| 1. Regal | 8' (Zungenregister der Göttinger Firma Giesecke) |
| 2. Bourdon | 8' (Holzregister und zugleich Fundament des Orgelklanges) |
| 3. Flöte | 4' (Holzregister von C bis e ⁰ gedeckt, f ⁰ bis e ¹ rohrgedeckt, f ¹ bis f ³ offen mit Stimmdeckel) |
| 4. Quinte | 2 2/3' (ab c ⁰ bis f ³ aus 60% Zinnbleilegierung) |
| 5. Doublette | 2' (C bis f ³ aus 60% Zinnbleilegierung) |